

Mysen, 25.09.22

FDV dokument

Permeable betongkummer med sirkulært tverrsnitt

Produkt: Permeable kumringer av betong
Produsent: Østfold Betongprodukter AS
Telefon: 69 89 15 22 / 69 89 12 37
E-post: post@ostfold-betongprodukter.no
Web: www.ostfold-betongprodukter.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Kumelementer og skjøter for kummer med sirkulært tverrsnitt for lokal overvannshåndtering. Produktene leveres uten krav til tetthet. Løse eller ettermonterte stiger inngår ikke.
Tekniske data	Kum type BASAL Kumelementene er uten pakning og har innvendig diameter 1000mm og høyde 500mm.
Bestanddeler	Betong, 2stk armeringsringer type Basbar, 6x1090.
Produktspesifikasjon	BASAL standard.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
Løfting/håndtering	Kumelementer er utstyrt med løfteanker. Løfteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes. Se også BASAL leggeanvisning.
Skjøting	Kan skjøtes med BASAL kumelementer. Kan ikke skjøtes med IG kumelementer.
Montering/legging	Se BASAL leggeanvisning.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.

Mysen, sept. 2022



Adresse:
Brandsrudvn. 19
1850 Mysen

Telefon:
69 89 12 37
69 89 15 22

Telefax:
69 89 02 10

E-post:
post@ostfold-betongprodukter.no

Bankgironr:
1020.05.08268
Eidsberg
Sparebank

FNR:
54330782000
MVANR:
914472784