

FDV dokument Bekkeinntak

Produkt:	Bekkeinntak av betong
Produsent:	Loe Rørprodukter AS
Telefon:	91 00 66 00
Faks:	94 77 12 60
E-post:	post@loe.no
Web:	www.loe.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Bekkeinntak for adkomst til vann- og avløpssystemer. Produktene leveres med medfølgende eller påmontert galvanisert rist.
Tekniske data	Bekkeinntak type LOE Bekkeinntak type 1: innvendig diameter DN 300 - DN 800 Bekkeinntak type 2: innvendig diameter DN 1000 - DN 1200 Egenvekt: 23-25 kN/m ³
Bestanddeler	Betong, armeringsringer, armeringsnett og rist av galvanisert kamstål
Produktspesifikasjon	LOE standard

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
Løfting/håndtering	Bekkeinntak er utstyrt med løfteanker. Løfteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes.
Skjøting	Bekkeinntak skjøtes ikke.
Montering/legging	Bekkeinntak settes på plass av løfteutstyr med tilstrekkelig kapasitet.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.
Eventuelt	