

FDV dokument - Trekkekummer Betongkummer med rektangulært tverrsnitt

Produkt:	Kumelementer av betong
Produsent:	Loe Rørprodukter AS
Telefon:	91 00 66 00
Faks:	94 77 12 60
E-post:	post@loe.no
Web:	www.loe.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Kumelementer med rektangulært tverrsnitt for adkomst til kabler. Produktene leveres uten krav til tetthet.
Tekniske data	Kum type BASAL Kumelementer med innvendig mål: TK 1 = 700 x 725 mm TK 2 = 700 x 1400 mm TK 3 = 700 x 2100 mm
Bestanddeler	Betong, armering av kamstål
Produktspesifikasjon	Fabrikknorm

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
Løfting/håndtering	Kumelmenter er utstyrt med løsteanker. Løsteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes. Se også BASAL leggeanvisning.
Skjøting	Kumelementene er flate på oversiden og settes rett oppå hverandre.
Montering/legging	Se BASAL leggeanvisning
Service	Produktene krever ingen service
Destruksjon	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.
Gjenbruk	Løfting av gamle kumelementer ved bruk av løfteanker må vurderes ut fra eventuell korrosjon av løfteankerne.
Eventuelt	