

## FDV dokument - Store trekkekummer Betongkum med rektangulær tversnitt

<b>Produkt:</b>	Kumelementer av betong
<b>Produsent:</b>	Loe Rørprodukter Nord AS
<b>Telefon:</b>	73 95 77 30
<b>E-post:</b>	trondheim@loe.no
<b>Web:</b>	www.loe.no

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse</b>	Kumelementer med rektangulær tversnitt for adkomst til kabler og rør.
<b>Tekniske data</b>	Kum type Spesial trekkekum Kumelementer med innvendige mål: 2000 x 2000 mm med varierende høyde
<b>Bestanddeler</b>	Betong og armering av kamstål
<b>Produktspesifikasjon</b>	LOE Standard - Fabrikknorm

### Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Lagring</b>	Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
<b>Løfting/håndtering</b>	Trekkekummer er levert med innstøpte løfteanker. Løfteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes. Se også BASAL leggeanvisning.
<b>Skjøting</b>	Trekkekum skjøtes ikke.
<b>Montering/legging</b>	Se BASAL leggeanvisning.
<b>Service</b>	Trekkekummene krever ingen service eller etterbehandling.
<b>Destruksjon</b>	Rent betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasse.
<b>Gjenbruk</b>	Ved gjenbruk av trekkekum må løfteanker innstøpt i kum vurderes før de blir brukt - grunnet korrosjon.
<b>Eventuelt</b>	