



FDV dokument - Fenderstein

Produkt:	Autovern i betong
Produsent:	Loe Rørprodukter AS
Telefon:	91 00 66 00
Faks:	94 77 12 60
E-post:	post@loe.no
Web:	www.loe.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Fundament for midlertidige gjerder mellom byggeplass og veg/fortau Avgrensing og markering av parkeringsplasser, trafikkfiler, havneområder osv.
Tekniske data	Fenderstein med føtter L*B*H = 1100*450*500  L*B*H = 1100*450*500 med utsparing for skiltstolpe (konisk utsparing: 80 mm i topp og 55 mm i bunn)
	Fenderstein uten føtter  L*B*H = 1000*450*600 L*B*H = 1000*450*600 med utsparing for skiltstolpe
Bestanddel	Betong
Produktspesifikasjon	Fabrikkens standard

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
Løfting/håndtering	Fenderstein er utstyrt med løfteanker. Løfteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes.
Skjøting	Ingen skjøting.
Montering/legging	
Service	Produktene krever ingen service.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling eller gjenbrukes som fyllmasser.
Gjenbruk	Løfting av gamle fundamenter ved bruk av løfteanker må vurderes ut fra eventuell korrosjon av løfteanker.
Eventuelt	