

## FDV dokument Inntakskum

<b>Produkt:</b>	Inntakskum av betong
<b>Produsent:</b>	Loe Rørprodukter AS
<b>Telefon:</b>	91 00 66 00
<b>Faks:</b>	94 77 12 60
<b>E-post:</b>	post@loe.no
<b>Web:</b>	www.loe.no

## Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse</b>	Inntakskum for montasje på kumelementer og skjøter for kummer med sirkulær tverrsnitt type BASAL for samling av overvann og adkomst til overvannsystemer. Produktene leveres med medfølgende eller påmontert galvanisert rist.
<b>Tekniske data</b>	<b>Inntakskum type LOE</b>  Inntakskum type 1: innvendig diameter DN 1000 Inntakskum type 2: innvendig diameter DN 1200 Inntakskum type 3: innvendig diameter DN 1400  Egenvekt: 23-25 kN/m <sup>3</sup>
<b>Bestanddel</b>	Betong, armeringsringer, armeringsnett og rist av galvanisert kamstål
<b>Produktspesifikasjon</b>	LOE standard

## Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Lagring</b>	Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
<b>Løfting/håndtering</b>	Inntakskum er utstyrt med løfteanker. Løfteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes. Se også BASAL leggeanvisning.
<b>Skjøting</b>	Inntakskum type 1, 2, 3 kan skjøtes med kumelementer BASAL i tilsvarende diameter 1000, 1200 eller 1400
<b>Montering/legging</b>	Se BASAL leggeanvisning.
<b>Destruksjon</b>	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.
<b>Eventuelt</b>	