

## FDV dokument - Demperingen

<b>Produkt:</b>	Avslutnings- og justeringsringer
<b>Produsent:</b>	Loe Rørprodukter AS
<b>Telefon:</b>	91 00 66 00
<b>Faks:</b>	94 77 12 60
<b>E-post:</b>	post@loe.no
<b>Web:</b>	www.loe.no

## Egenskapsdeklarasjon

**Anvendelse** Ringer for beskyttelse og justering av kumtopper DN 650 og DN 800

Demperingen er utviklet for tre formål:

1. For å beskytte kumelementene mot knusing, spesielt i anleggstiden. Avslutningsringen er tilpasset NS 1990 rammen og demper derfor påkjenningene fra anleggstrafikk.
2. Som justering av kummen høyde
3. Hindre at grus, sand og asfalt faller ned i kum.

**Tekniske data** **Demperingen** er laget av resirkulert gummimaterialer etter en resept som gir materialet riktig trykkfasthet, mykhet og varmebestandighet for anvendelse på betongkummer.

**Bestanddeler** Gummibelagt polyester fiber (restmaterial fra bildekkproduksjon)  
Gjenvunnet gummi fra brukte bildekk

## Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Lagring</b>	Lagres flatt - transporteres på pall eller annet plant underlag
<b>Løfting/håndtering</b>	Vekt per ring er ca. 15 kg - kan løftes for hånd
<b>Bruk</b>	Se produktkatalog for oppbygning
<b>Service</b>	Produktene krever ingen service
<b>Destruksjon</b>	Godkjent mottak for restavfallshåndtering (behandles som bildekk)
<b>Gjenbruk</b>	100 % gjenbruk f.eks. granulering
<b>Eventuelt</b>	