



**WDF
ISOLASJON**

ISOHATT™

- isolerer betongkummer
- enkelt og effektivt

ISOHATT™ forhindrer effektivt mot frysing i ventiler og rør. Isolasjonselementet representerer en ny og kostnadseffektiv metode for å isolere betongkummer. Presisjonsstøpte elementer i polyuretanskum sørger for optimal isolasjon med minimale gravearbeider. Produktet har vært etterspurt i VA-bransjen i lang tid og er nå utviklet og produsert i Norge av utviklere med lang erfaring innen VA-bransjen og norsk båtproduksjon.



ISOHATT™ 1600 sentrisk



ISOHATT™ 1600 eksentrisk
montert på betongkum
klar for tildekking

EGENSKAPER

- ISOHATT™ er lette å håndtere pga sin lave vekt.
- ISOHATT™ 1600 Sentrisk veier kun 18,5 kg og ISOHATT™ 1600 Eksentrisk veier kun 31 kg.
- ISOHATT™ er CE godkjent ihht. NS-EN 13165:2012+A1:2015
- WDF-Isolasjon bruker råvarer som er typegodkjent av Det Norske Veritas certificate nummer K-5753
- ISOHATT™ leveres til betongkummer i følgende dimensjoner: DN1400E, DN1600S, DN1600E og DN2000S . Leverer også en justeringsring Ø 650mm h = 10cm
- Andre dimensjoner på forespørsel
- ISOHATT™ egner seg til de fleste dimensjoner og spesielt godt til eksentriske og sentriske betongkummer pga deres vanskelige geometri.

KONTAKT

E-post: Dagfinn@wdf.no

Tlf: + 47 472 303 85

Postadresse: Opplandsveien 37, 4877 Grimstad

Besøksadresse: Bergemoveien 23, 4886 Grimstad

www.wdf.no