

7 . Vannkummer

F911-Combi



F911 Combi borepakning - Pakningssystem for kjerneborede hull bestående av to, tre eller fire avtrapninger som kappes av for gjennomføringer av forskjellige rørdimensjoner. Dette gjør at man kan benytte samme borehull for flere dimensjoner. F911 Combi gir også store avvinklingsmuligheter inn og ut av kummen.

Varenummer	Ledning DN i mm	Borehull DN i mm	Pakningstype	Kvalitet	Pris kr.
5401500421	24-50	138	F911 - Combi 1B	STD *	468
5409110138	60-100	138	F911 - Combi 1	STD *	374
5409110250	105-175	250	F911 - Combi 2	STD *	726
5409110251	105-226	305	F911 - Combi 2B	STD *	941
5409110341	195-280	341	F911 - Combi 3	STD *	1 061
5409110426	250-368	426	F911 - Combi 3B	STD *	1 061
5409110475	286-400	475	F911 - Combi 4	STD *	1 823

* Oljebestandig kvalitet på bestilling.

F911-5 Manifold



Manifold og samleflens - Den nye samleflensen, utviklet i samarbeid med Ulefos Esco og brukerne, er tilpasset inntil 6 stikkledninger DN 32 eller DN 40. BASAL Manifold F911-5 fører rørene gjennom veggen i betongkummen, uten bøy og bend, og rett inn til Ulefos Esco nye samleflens. Dette gir en trygg og sikker montering. Rørene ligger ikke i bunnen av kummen med fare for å bli ødelagt ved nedstigning og service i kummen.

Varenummer	Ledning DN i mm	Borehull DN i mm	Pakningstype	Kvalitet	Pris kr.
5409115250	6 x DN 32 eller DN 40	250	F911 - Combi 5 "JURET"-pakning	STD *	2 124

Kumgjennomføring til vannkum - pakningstype F911 Combi

	F 911-1B	F 911-1	F 911-2	F 911-2B	F 911-3	F 911-3B	F 911-4	F 911-5
Varenummer	5401500421	5409110138	5409110250	5409110251	5409110341	5409110426	5409110475	5409115250
Utv. rørdiameter	24-50	60-100	105-175	105-226	195-280	250-368	286-400	
Plastrør	24-50	63-90	110-160	110-225	200-280		315-400	32 og 40
Stålrør			100-150	100-200	200-250		300-350	
Betongrør			100-125	100-150	150-200		250-300	

DN vannledning

Trinn 1	25	60-70	105-125	105-125	195-226	250-278	286-330	32
Trinn 2	32	71-84	144-159	144-159	235-275	281-308	331-375	40
Trinn 3	40	85-100	160-175	160-175	276-280	311-338	376-400	
Trinn 4	50			195-226		341-368		
DN borehull	138	138	250	305	341	426	475	250

For å oppnå bedre justeringsmulighet ved innfesting i konsoll kan det bli endring i valg av pakningsstørrelse - i noen få tilfeller evt. endring av pakningstype.

Ut av senter boring

Vannkum	Veggykkelse							
DN 1600	60		186	147	117		92	186
DN 2000	110		320	254	217		157	320
DN 2400	180		772	623	526		382	772
DN 3000	200		1100	897	761		541	1100

Mål angitt i millimeter fra senter kum til senter borehull