

# DN 3000 ig-kum

Norges største prefab betongkum med innstøpt gummipakning

## **Loe satser på DN 3000 kummer med innstøpt pakning**

Fra nyttår har vi hatt full produksjon av kummer til forskjellige prosjekter. Kummene er levert bl.a. som vannkummer, som maskinrom til pumpestasjoner og som våtsumper til pumpestasjoner.

Kummene blir våtstøpt med selvkomprimerende betong som gir et utmerket resultat både i kvalitet styrke og finish.

Til prosjekter med større leggedyp enn vanlig, krav til tetthet og stor tyngde på kummer for å motvirke oppdrift vil DN 3000 kummene med innstøpt pakning egne seg veldig godt. Som avslutning på kummene benyttes topplate.

For flere detaljer [ta kontakt](#) og se tabell under:



Godstykkelse av DN 3000 ig-kum er på 320 mm og vekten varierer, avhengig av høyde og utforming. Utforming av spissen er eksakt tilpasset muffen med innstøpt gummipakning.



Produksjon av DN 3000 ig-kumring



Innstøpt gummipakning

**igt-kum DN 3000**  
ring med bunn

Varenummer	DN mm	Høyde mm	t mm	tb mm	Vekt ca. kg
7130001000*	3000	1000	320	250	14 000

\* Bestillingsvare

**igt-kum DN 3000**  
ring

Varenummer	DN mm	Høyde mm	t mm	Vekt ca. kg
7030000400*	3000	500	320	4 300
7030001000*	3000	1000	320	8 600
7030001750*	3000	1750	320	15 000

\* Bestillingsvare

**igt-kum DN 3000**  
mellomdekkering

Varenummer	DN mm	Høyde mm	t mm	Vekt ca. kg
7530000400*	3000	400	320	30 250

\* Bestillingsvare

**igt-kum DN 3000**  
topplate

Varenummer	DN mm	h <sub>min</sub> mm	t <sub>min</sub> mm	Vekt ca. kg
7430000650*	3000	600	320	12 100
7430000651*	3000	600	320	12 100
7430000800*	3000	600	320	12 100
7430000801*	3000	600	320	12 100

\* Bestillingsvare

Bruk av ig-kummmmer anbefales ved behov for ekstra styrke eller tetthet, ved tverrlast eller under montering.

**For flere detaljer ta kontakt med oss.**