



Loe Rørprodukter maskinstøper og lagerfører nå DN 1400 og DN 1600 vannkummer med forankringsbolter M27 tilpasset konsollene Furnes 112-2 levert av Furnes og Stjernebjønn levert av Ulefos Esco.

Begge konsollene leveres i tre størrelser for ventildeler DN 100, DN 150 og DN 200 hvor alle er godkjent iht. VA-miljøblad 112 for styrkeklasse 25 tonn.

Prefab vannkum m/ innstøpt forankringssett M27 MASKINSTØP c/c 620

1.) Prefab VK		2.) Ventil- og konsoll type				
DN vannkum <small>M27</small>	type ventil	type konsoll	DN armatur	maks. våt diameter <small>DN-ID</small>	Styrkeklasse tonn *	Senterhøyde VL
DN 1400	1, 2, 3	Furnes 112-2	100	200(255)	25	315
			150			
			200			
DN 1600	1, 2, 3	Stjernebjønn	100			
			150			
			200			

* Styrkeklasse gjelder innfesting kumbunn og konsoll i sin helhet.

1) Combi ventil med standardisert plassering av festeører (Ulefos, AVK, Hawle)

2) Flensekryss / Flense-T med forankringsører (Ulefos Esco)

3) Aquosus (Ulefos Esco)

NB! Basal har foreløpig ingen dokumentert løsning for innfesting av Hawle Combiflex iht. VA-miljøblad 112.



[Furnes konsoll 112-2](#)



[Stjernebjønn fra Ulefos Esco](#)



Andre kumdiameter og styrkeklasser iht. VA-miljøblad 112 produseres individuelt på bestilling.

[Besøk vår hjemmeside for mer info.](#)

Bildet viser vannkum DN 1400 m/ innstøpt M27 bolter.