



Sikker forankring av armaturer i vannkummer

Alle armaturalternativene på markedet kan nå innfestes i vannkummer i henhold til de nye kravene i VA miljøblad nr 112

- Alle konsoller monteres i vannkum ferdig på fabrikk
- Valg av rett konsoll ivaretas av oss
- Kum med konsoll leveres dokumentert og testet iht VA-miljøblad nr 112

Konsoller iht. VA-miljøblad 112 - Testet og dokumentert av Basal											
Ventiltype / leverandør	Konsolltype	Forankret ventil / husstørrelse	Maks. ledningsdiаметer	Minimum kumdiаметer	Tjkkelse bunn- t_2 mm	Forankring ikumbunn		Styrkeklasse tonn**	Senterhøyde VL		
			DN	DN-Diameter		DN	bolter og c/c				
a) Combi ventil med standardisert plassering av festeører (AVK, Hawle, Ulefos Esco)	Furnes 112-2		100	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315	
			150								
			200								
	Furnes 112		250	250(285)	1600	150	M36	700	30	385	
			250/300	300(360)	2000	180			45		
	b) Flensekryss og -T med forankringsører (Ulefos Esco)	Stjernebjønn		100	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315
150											
200											
Bjønn 1			100	200(255)	1400*	150	M36 _{sk}	700	25	315	
											Bjønn 2
											Bjønn 3
											Bjønn 2
											Bjønn 3
											Bjønn 3
c) Aquosus (Ulefos Esco)			kum 250	250(285)	1600	150	M36 _{sk}	900	30	385	
											Bjønn 4
											Bjønn 3
d) Fleksibelt kombikryss (AVK)	Furnes 620/sse		100	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315	
			150								
			200								
	BA-brakett 250/300		250	250(285)	1600	180	M36 _{sk}	900	30	385	
300(360)				2000	180	M36 _{sk}	45				
300				2400	240	M36 _{sk}	65				
BA-brakett 400		400	400(435)	2400	240	M36 _{sk}	900	65	385		
			2400	3000							
			2400	3000							
Bruk av BA-braketter krever alltid montering av armatur på fabrikk! BA-brakettene må tiltrekkes med påkved moment og i riktig vinkel. Pristillegg for innsetting av armatur.											
e) Combiflex (Hawle)	Hawle konsoll Junior		150	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315	
			300	250(285)	1600	180	M36 _{sk}	900	30	385	
				300(360)	2000	180	M36 _{sk}		45		
	Hawle konsoll Senior		300	400(435)	2400	240	M36 _{sk}	900	65	385	
				2400	3000						

* Armatur DN 100/ DN150 kan benyttes i DN 1200 kum med maks. styrkeklasse 15 tonn.

** Styrkeklasse gjelder innfesting i kumbunn og konsoll i sin helhet.

For mer informasjon om konsoller iht. VA-miljøblad 112, se [vår hjemmeside](#) eller [ta kontakt](#) med din lokale selger.