















Konsoller iht. VA-miljøblad 112

Testet og dokumentert av Basal

7.2018

Type ventil leverandør	Type		DN Armatør	Maks. våt diameter <small>DN-ID</small>	Minimum kumdiameter	Forankring i kumbunn		Styrkeklasse tonn **	Senterhøyde VL	
	konsoll					bolter og	c/c			
a) Combi ventil med standardisert plassering av festeører (AVK, Hawle, Ulefos Esco) 	Furnes 112-2		100	200(255)	1400*	M27	620	25	315	
			150							
			200							
	Furnes 112		250	250(285)	1600	M36	700	30	385	
			250/300	300(360)	2000			45		
	Stjernebjønn		100	200(255)	1400*	M27	620	25	315	
			150							
			200							
	b) Flensekryss og -T med forankringsører (Ulefos Esco) 	Bjønn 1		100	200(255)	1400*	M36 <small>blå</small>	700	25	315
		Bjønn 2		150						
Bjønn 3		200								
Bjønn 2		150		250(285)	1600	900			30	
Bjønn 3		200								
Bjønn 4		kun 250								
Aquosus (Ulefos Esco) 		Bjønn 3		200	300(360)	2000	M36 <small>rød</small>	700	45	315
		Bjønn 4		kun 250						
		Bjønn 3		200	400(435)	2400	M36 <small>gul</small>	900	65	385
		Bjønn 4		250/300						
d) Fleksibelt kombikryss (AVK) 	Furnes 620/550		100	200(255)	1400*	M27	620	25	315	
			150							
			200							
	BA-brakett 250/300		250	250(285)	1600	M36 <small>blå</small>	900	30	385	
			300	300(360)	2000	M36 <small>rød</small>		45		
				400(435)	2400	M36 <small>gul</small>		65		
	BA-brakett 400		400	400(435)	2400		M36 <small>gul</small>	900	65	385
3000										
e) Combiflex (Hawle) 	Hawle konsoll Junior		150	200(255)	1400*	M27	620	25	315	
	Hawle konsoll Senior		250(285)	1600	M36 <small>blå</small>	900	30			
			300(360)	2000	M36 <small>rød</small>		45			
			400(435)	2400	M36 <small>gul</small>		65			
				3000						

* Armatør DN 100/ DN150 kan benyttes i DN 1200 kum med maks.styrkeklasse 15 tonn.

** Styrkeklasse gjelder innfesting kumbunn og konsoll i sin helhet.

For mer informasjon om konsoller iht. VA-miljøblad 112,
se vår hjemmeside www.loe.no, eller ta kontakt med din lokale selger.