














Konsoller iht. VA-miljøblad 112 Testet og dokumentert av Basal

10.2018

Typeventil leverandør	Type konsoll	DN Armatur	Maks.våt diameter _{DN/D}	Minimum kumdiаметer	Forankring i kumbunn		Styrkeklasse tonn**	Senterhøyde VL		
					bolter og	c/c				
a) Combi ventil med standardisert plassering av festeører (AVK, Hawle, Ulefos Esco) 	Furnes 112-2		100	200(255)	1400*	M27	620	25	315	
			150							
			200							
Furnes 112		250	250(285)	1600	M36	700	30	385		
		250/300	300(360)	2000			45			
b) Flensekryss og -T med forankringsører (Ulefos Esco) 	Stjernebjønn		100	200(255)	1400*	M27	620	25	315	
			150							
			200							
c) Aquosus (Ulefos Esco) 	Bjønn 1		100	200(255)	1400*	M36 _{blå}	700	25	315	
	Bjønn 2		150							
	Bjønn 3		200							
	Bjønn 2		150	250(285)	1600		M36 _{blå}	900	30	385
	Bjønn 3		200							
	Bjønn 4		kun 250							
	Bjønn 3		200	300(360)	2000		M36 _{rød}	700	45	315
	Bjønn 4		kun 250							
	Bjønn 4		250/300 (400***)							
		3000								
d) Fleksibelt kombikryss (AVK) 	Furnes 620/550		100	200(255)	1400*	M27	620	25	315	
			150							
			200							
	BA-brakett 250/300		250	250(285)	1600	M36 _{blå}	900	30	385	
			300	300(360)	2000	M36 _{rød}		45		
	BA-brakett 400		400	400(435)	2400	M36 _{gul}	900	65	385	
				3000						
Bruk av BA-braketter krever alltid montering av armatur på fabrikk! BA-brakettene må tiltrekkes med påkrevd moment og i riktig vinkel. Pristillegg for innsetting av armatur.										
e) Combiflex (Hawle) 	Hawle konsoll Junior		150	200(255)	1400*	M27	620	25	315	
	Hawle konsoll Senior		250(285)	1600	M36 _{blå}	900	30	385		
			300(360)	2000	M36 _{rød}		45			
			400(435)	2400	M36 _{gul}		65			
	3000									

* Armatur DN 100/ DN150 kan benyttes i DN 1200 kum med maks.styrkeklasse 15 tonn.

** Styrkeklasse gjelder innfesting kumbunn og konsoll i sin helhet.

*** Flensekryss DN 400 med forankringsører kan benyttes, men har senterhøyde 410 mm.

For mer informasjon om konsoller iht. VA-miljøblad 112,
se vår hjemmeside www.loe.no, eller ta kontakt med din lokale selger.

Loe Rørprodukter AS
På lag med brukerne