



















Konsoller iht. VA-miljøblad 112 - Testet og dokumentert av Basal

11.2019

Ventiltype /leverandør	Konsolltype	Forankret ventil/ hus-størrelse	Maks. ledningsdiameter	Minimum kum diameter	Tykkelse bunn -t ₀	Forankring i kumbunn		Styrkeklasse tonn**	Senterhøyde VL		
						bolter og	c/c				
		DN	DN-ID ^{våtareal}	DN	mm						
a) Combi ventil med standardisert plassering av festeører (AVK, Hawle, Ulefos Esco) 	Furnes 112-2		100	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315	
			150								
			200								
	Furnes 112		250	250(285)	1600	180	M36 _{rød}	700	30	385	
			250/300	300(360)	2000	180			45		
	Stjernebjønn		100	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315	
			150								
			200								
	b) Flensekryss og -T med forankringsører (Ulefos Esco) 	Bjønn 1		100	200(255)	1400*	180	M36 _{rød}	700	25	315
Bjønn 2											
Bjønn 3											
Bjønn 2			150	250(285)	1600	180	M36 _{rød}	700	30	315	
			Bjønn 3								
Bjønn 4			kun 250	300(360)	2000	180	M36 _{rød}	900	45	385	
			Bjønn 3								
			Bjønn 4								
			Bjønn 4								
c) Aquosus (Ulefos Esco) 			200	400(435)	2400	240	M36 _{gul}	700	65	315	
	Bjønn 3										
	Bjønn 4										
	Bjønn 4										
d) Fleksibelt kombikryss (AVK) 	Furnes 620/550 A-H		100	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315	
			150								
			200								
	BA-brakett 250/300		250	250(285)	1600	180	M36 _{rød}	900	30	385	
			300	300(360)	2000	180	M36 _{rød}				
	BA-brakett 400		400	400(435)	2400	240	M36 _{gul}	900	65	385	
					3000						
	Bruk av BA-braketter krever alltid montering av armatur på fabrikk! BA-brakettene må tiltrekkes med påkrevd moment og i riktig vinkel. Pristillegg for innsetting av armatur.										
	e) Combiflex (Hawle) 	Furnes 620/550 A-H		150	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315
		Hawle konsoll JUNIOR _{80/200}		150	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315
Hawle konsoll SENIOR _{150/400}			250(285)	1600	2000	180	M36 _{rød}	900	30	385	
			300(360)	2000			M36 _{rød}		45		
			400(435)	2400			M36 _{gul}		65		
Bruk av SENIOR-braketter krever alltid montering av armatur på fabrikk! SENIOR-brakettene må tiltrekkes med påkrevd moment og i riktig vinkel. Pristillegg for innsetting av armatur.											

* Armatur DN 100/ DN150 kan benyttes i DN 1200 kum med maks.styrkeklasse 15 tonn.

** Styrkeklasse gjelder innfesting kumbunn og konsoll i sin helhet.

*** KUN flensekryss DN 400 med forankringsører kan benyttes, men har senterhøyde 410 mm.

For mer informasjon om konsoller iht. VA-miljøblad 112, se vår hjemmeside www.loe.no, eller ta kontakt med din lokale selger.

Loe Rørprodukter AS
På lag med brukerne