

6.5 Forankring til bend på vannledning

Forankringsplate type BASAL



Forankringsplate benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i grøft.

Forutsetninger for å bruke forankringsplate:

- Drenert grøft // - Sprengstein eller grusmasser
- Rørdybde ca. 1,5 m fra overkant terreng til senter rør // - Rør PN 10
- Rørbend/koblinger må være så fleksible at de tåler den horisontale deformasjonen man får i forankringsplaten.

Varenummer FØR	Varenummer NY	Beskrivelse	Avvinkling grader	Høyde mm	Lengde mm	Areal m ²	t mm	Vekt ca. kg
3550004867	18000730	Type 1	5 - 90	700	850	0,6	150	300
3550004865	18000728	Type 2	5 - 90	1000	1100	1,1	200	770
3550004866*	18000729*	Type 3	5 - 90	1000	2200	2,2	200	1250

* DN 400 - avvinkling 5 - 45 grader.

Et tilleggsstøp må foretas slik at hele bendet får bakstøtte mot forankringsplaten. Støp mellom forankringsplate og rør skal utføres i henhold til armaturleverandørens spesifikasjoner og kan utføres på byggeplass eller direkte på vår fabrikk.

Avvinkling grader	11,25	22,5	30	45	90
Rørdimensjon mm					
100	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1
150	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1
200	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 2
250	Type 1	Type 1	Type 1	Type 2	Type 3
300	Type 2	Type 2	Type 2	Type 3	Type 3
400	Type 3	Type 3	Type 3	Type 3	