

Konsoller iht. VA-miljøblad 112 - Testet og dokumentert av Basal

12.2020

Ventiltype /-leverandør	Konsolltype		Forankret ventil/ husstørrelse	Maks. lednings- diameter	Minimum kumdiаметer	Tykkelse bunn - t _b	Forankring i kumbunn		Styrke- klasse	Senter- høyde			
			DN	DN-ID våtareal	DN	mm	bolter og	c/c	tonn**	VL			
a) Combi ventil med standardisert plassering av festeører (AVK, Hawle, Ulefos Esco) 	Furnes 112-2		100	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315			
			150										
			200										
	Furnes 112		250	250(285)	1600	180	M36_rød	700	30	385			
			250/300	300(360)	2000				45				
	Stjernebjønn		100	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315			
			150										
			200										
	b) Flensekryss og -T med forankringsører (Ulefos Esco) 	Bjønn 1		100	200(255)	1400*	180	M36_rød	700	25	315		
		Bjønn 2		150									
Bjønn 3		200											
Bjønn 2		150		250(285)	1600	180				M36_rød		900	30
Bjønn 3		200											
Bjønn 4		kun 250						M36_rød	700		45		
Bjønn 3		200											
Bjønn 4		kun 250		300(360)	2000	240	M36_gul			900		65	
Bjønn 4		250/300 flens 400***		400(435)	2400 3000								
c) Aquosus (Ulefos Esco) 		Furnes 620/550 A-H			100	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315	
	150												
	200												
	BA-brakett 250/300		250	250(285)	1600	180	M36_rød	900	30	385			
			300	300(360)	2000				45				
	BA-brakett 400		400	400(435)	2400 3000	240	M36_gul	900	65				
			Bruk av BA-braketter krever <u>alltid</u> montering av armatur på fabrikk! BA-brakettene må tiltrekkes med påkrevd moment og i riktig vinkel. Pristillegg for innsetting av armatur.										
	e) Combiflex (Hawle) 	Furnes 620/550 A-H		150	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315		
		Hawle konsoll JUNIOR 80/200		150	200(255)	1400*	150	M27	620	25	315		
		Hawle konsoll SENIOR 150/400		300	250(285)	1600	180	M36_rød	900	30	385		
300(360)					2000	45							
400(435)					2400 3000	240	M36_gul	65					
Bruk av SENIOR-braketter krever <u>alltid</u> montering av armatur på fabrikk! SENIOR-brakettene må tiltrekkes med påkrevd moment og i riktig vinkel. Pristillegg for innsetting av armatur.													

* Armatur DN 100/ DN150 kan benyttes i DN 1200 kum med maks.styrkeklasse 15 tonn.

** Styrkeklasse gjelder innfesting kumbunn og konsoll i sin helhet.

*** KUN flenskyss DN 400 med forankringsører kan benyttes, men har senterhøyde 410 mm.

For mer informasjon om konsoller iht. VA-miljøblad 112,
se vår hjemmeside www.loe.no, eller ta kontakt med din lokale selger.

Loe Rørprodukter AS
På lag med brukerne