

Fenderstein

betongfundament for midlertidig trafikkstyring



08.2023

Produkt	Betongfundament med og uten utsparing til stolpe
Produsent	- Loe Rørprodukter AS, Ytongveien 30, 3300 Hokksund - Loe Rørprodukter Nord AS, Leirfossvegen 71, 7038 Trondheim

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Betongfundament med og uten utsparing til stolpe til bruk som midlertidig trafikkstyring og avgrensing på mindre utsatte områder eller som avsperring f.eks. på parkeringsplasser <i>Fenderstein produseres med føtter for enklere håndtering med egnet løfteutstyr.</i>
Tekniske data	Fenderstein LxBxH = 1100x450x500 LxBxH = 1100x450x500 med konisk utsparing for skiltstolpe (80 mm i topp og 55 mm i bunn)
Bestandtdeler	- Betong (betongkvalitet minimum M 40) - Godkjente løfteankre <i>Eventuelle innstøpningsdeler og løse eller ettermonterte stolper inngår ikke.</i> <i>For ytterligere informasjon/spesifikasjon - se leverandørens FDV og/eller datablad.</i>
Produktspesifikasjon	Fabrikkens Standard

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
Løfting / håndtering	Fenderstein er utstyrt med innstøpte løfteankre. Løfte- og monteringsutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes.
Skjøting	Ingen skjøting.
Montering / legging	
Service	Produktene krever ingen service.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt leveres til godkjent mottak for resirkulering. Armering, plastrennebunn og gummi-pakning fjernes og leveres til godkjent mottak for resirkulering før betong kan gjenbrukes som fyllmasser.
Gjenbruk	Ved gjenbruk av fenderstein og løfting ved bruk av innstøpte løfteanker må dette vurderes ut fra eventuell korrosjon av løfteankerne.
Eventuelt	For ytterligere informasjon - se produktets ytelseserklæring.

