

TK-justering

for justering og kvalitetssikring av trekkeummer



05.2023

Produkt	TK-justering for rektangulær trekkeum
Leverandør	Loe Rørprodukter AS, Ytongveien 30, 3300 Hokksund Loe Rørprodukter Nord AS, Leirfossvegen 71, 7038 Trondheim

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	TK-justering er utviklet for høydejustering på rektangulære trekkeummer og justeres ved hjelp av to støttevin- kel per skjøt for å unngå forskyvninger.
Tekniske data	Produktet er basert på gjenbruk av materialer fra plastpaller. TK1 - justering (tilpasset bruk på rektangulær trekkeum type TK1) utvendig mål: 904 x 884 mm innvendig mål: 720 x 700 mm TK2 - justering (tilpasset bruk på rektangulær trekkeum type TK2) utvendig mål: 1584 x 884 mm innvendig mål: 1420 x 700 mm TK3 - justering (tilpasset bruk på rektangulær trekkeum type TK3) utvendig mål: 2284 x 884 mm innvendig mål: 2120 x 700 mm
Bestanddel	100 % Polyethylene - Resirkulert plast fra brukte plastpaller
Produktspesifikasjon	Fabrikk Standard

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	TK-justering skal lagres flatt og transporteres på pall eller annet plant underlag.
Løfting / håndtering	Vekt på TK-justering varierer i forhold til størrelse, men kan enkelt løftes for hånd.
Montering / legging	Se produktkatalog og leggeanvisning for flytendene trekkeumrammer ved bruk av TK-justering.
Service	Produktene krever ingen service.
Destruksjon	TK-justering kan normalt leveres til godkjent mottak for resirkulering.
Gjenbruk	100 % gjenbruk
Eventuelt	

